

WASSERLEITUNGSROHRE EN 10224 (ex UNI 6363)

AUSSENDURCHMESSER		GESCHWEISSTE			STAHL
DN	mm	Wanddicke mm	Gewicht kg/m	P.P. bar	
40	48,3	2,6	2,93	152	L 235
50	60,3	2,9	4,11	136	
65	76,1	2,9	5,24	107	
80	88,9	2,9	6,15	92	
100	114,3	3,2	8,77	79	
125	139,7	3,6	12,10	73	
150	168,3	4	16,20	67	
200	219,1	5	26,40	64	
250	273	5,6	36,90	63	
300	323,9	5,9	46,30	56	
350	355,6	6,3	54,30	54	
400	406,4	6,3	62,20	47	
450	457,2	6,3	70,00	42	
500	508	6,3	77,90	38	

AUSSENDURCHMESSER		NAHTLOSE			STAHL
DN	mm	Wanddicke mm	Gewicht kg/m	P.P. bar	
40	48,3	2,60	2,93	152	L 235
50	60,3	2,90	4,11	136	
65	76,1	2,90	5,24	107	
80	88,9	3,20	6,76	102	
100	114,3	4,00	10,90	99	
125	139,7	4,50	15,00	91	
150	168,3	4,50	18,20	75	
200	219,1	6,30	33,10	64	
250	273	6,30	41,40	71	
300	323,9	7,10	55,50	67	
350	355,6	8,00	61,00	61	
400	406,4	8,00	78,60	60	
450	457,2	8,00	88,60	54	
500	508	8,80	108,00	53	

Castellan Maria & C. spa traegt keine Verantwortung fuer eventuelle Fehler der Dimensionstabelle.