

TUBI PER CONDOTTE ACQUA EN 10224 (ex UNI 6363)

DIAMETRO ESTERNO		SALDATI			ACCIAIO
DN	mm	spessore mm	peso kg/m	P.P. bar	
40	48,3	2,6	2,93	152	L 235
50	60,3	2,9	4,11	136	
65	76,1	2,9	5,24	107	
80	88,9	2,9	6,15	92	
100	114,3	3,2	8,77	79	
125	139,7	3,6	12,10	73	
150	168,3	4	16,20	67	
200	219,1	5	26,40	64	
250	273	5,6	36,90	63	L 275
300	323,9	5,9	46,30	56	
350	355,6	6,3	54,30	54	
400	406,4	6,3	62,20	47	
450	457,2	6,3	70,00	42	
500	508	6,3	77,90	38	

DIAMETRO ESTERNO		SENZA SALDATURA			ACCIAIO
DN	mm	spessore mm	peso kg/m	P.P. bar	
40	48,3	2,60	2,93	152	L 235
50	60,3	2,90	4,11	136	
65	76,1	2,90	5,24	107	
80	88,9	3,20	6,76	102	
100	114,3	4,00	10,90	99	
125	139,7	4,50	15,00	91	
150	168,3	4,50	18,20	75	
200	219,1	6,30	33,10	64	
250	273	6,30	41,40	71	L 275
300	323,9	7,10	55,50	67	
350	355,6	8,00	61,00	61	
400	406,4	8,00	78,60	60	
450	457,2	8,00	88,60	54	
500	508	8,80	108,00	53	

La Castellan Maria & C. spa declina ogni responsabilità su eventuali errori presenti nella tabella dimensionale.